

SGG SATIMAT

Specialtætset glas



SCANGLAS A/S

SGG SATIMAT

Glastype

SGG SATIMAT er et specialætsset glas. Ved specialætsningen bliver glassets overflade matteret ved hjælp af syrevirkning. Når hele glasoverfladen bliver fugtet med specialsyre opstår et silkeamat, ædelt, halvgennemsigtigt designglas, SGG SATIMAT.

Anvendelse

SGG SATIMAT anvendes til 2 formål:

- Hindring af gennemsyn
- Design

Glassets egenskaber er velegnet både til indendørs- og udendørsbrug.

Der er uendelig mange muligheder for anvendelse af SGG SATIMAT indendørs. Glasset kan give en synsskærmende effekt, som eksempelvis anvendes i form af skærmvægge, brystningspartier og gelændere. Glasset er også velegnet i køkkener og badeværelser; til eksempelvis døre i brusekabiner og vitrinelåger. Endvidere er SGG SATIMAT velegnet til glasmøbler.

Der er ligeledes utallige muligheder for at anvende SGG SATIMAT udendørs. Glasset kan anvendes i facader og ovenlysvinduer, hvor der er krav om visuel sløring. Derudover kan SGG SATIMAT også anvendes til facadebeklædning.

Varianter

SGG SATIMAT kan både fås som klart og farvet glas. De maksimale dimensioner er: 3210 x 6000 mm. SGG SATIMAT fås i 3-19 mm tykkelse

Bearbejdning

SGG SATIMAT kan tilskæres, kantbearbejdes, facetslibes og bøjes. SGG SATIMAT kan fås som lamineret sikkerhedsglas eller som hærdet. Derudover kan SGG SATIMAT forsynes med silketryk, graveringer eller med sandblæsning.



SCANGLAS A/S
Glasvej 2
4220 Korsør

Tel: +45 70 33 27 00

Fax: +45 58 37 37 00

www.scanglas.dk